
















Produktübersicht Sicherungshalter offen & Clips












www.schurter.com/de/pg02b

Type	Leistungsaufnahme Nennspannung	Sicherungseinsatz	Schutzgrad	Anschlüsse	Status						
Montageart: -											
	UH Offener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Löt, Abdeckung	/ 600 VAC/DC	5 x 20 mm	-		•	•	•			
Montageart: Leiterplatte											
	CSO Hochleistungs-Sicherungs-Clip, 10.3 x 38 / 10.3 x 85 mm, 1500 VAC/DC, 32 A	W / A 1500 V	10.3 x 38 / 10.3 x 85 mm	-		•	•	•			
	OGN Offener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, THT, div. Abdeckungen, IEC 60335-1	4 W / 16 A 500 VAC	5 x 20 mm	IP 20 (mit Abdeckhaube)		•	•	•	•	•	
	OGN-SMD Offener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, SMD, div. Abdeckungen, IEC 60335-1	4 W / 16 A 500 VAC	5 x 20 mm	IP 20 (mit Abdeckhaube)		•	•	•	•	•	
	OG_Halter_5x20 Offener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, THT, Abdeckung	- 600 V	5 x 20 mm	-		•	•	•			
	OG_Halter_6.3x32 Offener Sicherungshalter, 6.3 x 32 mm, THT	/ -	6.3 x 32 mm	-		•	•	•			
	OGD Offener Sicherungshalter, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, THT, VDE 250/500 VAC, UL/CSA: 600 V, Abdeckung, IEC 60335-1	4 W / 10 A 250/500 VAC	5 x 20 / 6.3 x 32 mm	IP 20 (mit Abdeckhaube)		•	•	•	•	•	
	OGD-SMD Offener Sicherungshalter, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, SMD, VDE: 250/500 VAC, UL/CSA: 600 V, Abdeckung, IEC 60335-1	4 W / 10 A 250/500 VAC	5 x 20 / 6.3 x 32 mm	IP 20 (mit Abdeckhaube)		•	•	•	•	•	
	OG_Clip_5x20 Clip, 5 x 20 mm, UR, Abdeckung	W / A 500 VAC/DC	5 x 20 mm	-		•	•	•			

Sicherungshalter offen & Clips (PG02b)

	Type	Leistungsaufnahme Nennspannung	Sicherungseinsatz	Schutzgrad	Anschlüsse	Status					
	CQM Clip, 5 x 20 mm, Version 1	W / A 500 V	5 x 20 mm	-		• • •					
	231828 Clip, 5 x 20 mm, Version 2	W / A 250 VAC	5 x 20 mm	IP 00		•					
	OG_Clip_5x20_6.3x32 Clip, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, UR	W / A 600 VAC/DC	5 x 20 / 6.3 x 32 mm	-		• • •					
	CQP Hochleistungs-Sicherungs-Clip, 6.3x32 mm, 600 VAC/VDC, 32 A	W / A 600 VAC/DC	6.3 x 32 mm	-		• • •					
	231660 Clip, 10.3 x 38 mm, UR	W / A -	10.3 x 38 mm	IP 00		• • •					
	231787 Offener Sicherungshalter, Halter für MSB und 172876, THT	W / A 125 VAC/DC	2 x 7 mm	IP 00		• • •					
	231786 Offener Sicherungshalter, Halter für MSB und 172876, SMD	W / A 125 VAC/DC	2 x 7 mm	IP 00		• • •					
	OMH_125 Offener Sicherungshalter, Halter für OMF 63, OMF 125 und OMT 125, SMD	W / A 125 V	OMx 63/125 Sicherung	-		• • •					
	FMS_125V_ Offener Sicherungshalter, Halter für MSF 125, vertikal, THT	W / A 125 V AC	Microfuse 125 V	-		• • •					
	FMR Offener Sicherungshalter, Halter für MSF 125, horizontal, THT	W / A 125 VAC	Microfuse 125 V	-		• • •					

Sicherungshalter offen & Clips (PG02b)

	Type	Leistungsaufnahme Nennspannung	Sicherungseinsatz	Schutzgrad	Anschlüsse	Status						
	FMS_250V Offener Sicherungshalter, Halter für MSx 250, THT	1.6 W / 6.3 A 250 VAC	Microfuse 250 V	IP 30 mit eingesetzter Sicherung		•			•		•	
	231819 Offener Sicherungshalter, Halter für FRT 250x, THT	W / A 250 VAC	FRT Sicherung	IP 30		•	•			•		
	231683 Clip, 5 x 20 mm, Version 3	W / A 250 VAC/DC	5 x 20 mm	IP 00		•						
Montageart: Schraub												
	UHB Offener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Löt, transparent, Abdeckung	- 250 VAC	5 x 20 mm	-		•	•					
Montageart: Steckmontage												
 <small>new</small>	ESO_10.3x38 Sicherungs-Einsetzer/-Auszie- her mit Abdeckfunktion für 10.3x38 mm Sicherungen in Clips, angemeldetes Patent	W / A -	10.3 x 38 mm	IP 20		•	•			•		